

जिला परिषद, गोपालगंज ।
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

पंचायती राज विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 2/प/वि-17-86/2017/8040 दिनांक 18.09.2017 के आलोक में इस जिले के 27 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों के सुचारु रूप से संचालन के लिए उपस्कर क्रय करने हेतु प्रत्येक नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन के लिए अधिकतम मो0 450000.00 (चार लाख पचास हजार) रु0 मात्र का उपस्कर क्रय/अधिष्ठापन किया जाना है।

उक्त क्रय किये जानेवाले उपस्करों (फर्नीचर आदि) के दर निर्धारण हेतु निविदा सीलबन्द लिफाफा में आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का (सभी कर सहित, पंचायत के गंतव्य स्थान तक पहुँचाकर) दर प्रस्तावित करेंगे। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12.01.2018 को अपराहन् 02 बजे तक होगी। निविदा स्वयं/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जमा करेंगे। उक्त तिथि को 02 बजे अपराहन् तक पंजीकृत डाक से प्राप्त होनेवाले सीलबन्द लिफाफा को भी स्वीकार किया जायेगा। दिनांक 12.01.2018 को अद्योहस्ताक्षरी के गोपालगंज स्थित जिला परिषद के कार्यालय प्रकोष्ठ में अपराहन् 02.30 बजे सभी प्राप्त निविदा को क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।

निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। प्राप्त निविदा के तुलनात्मक विवरणी में न्यूनतम दर वाले प्रतिष्ठान को उपस्कर आपूर्ति करने का आदेश दिया जायेगा।

उपस्कर आपूर्ति हेतु प्राप्त निविदा को रद्द करने तथा एक से अधिक निविदादाता/प्रतिष्ठान को उपस्कर आपूर्ति करने का आदेश देने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

निविदा आमंत्रण की विस्तृत विवरणी एवं शर्तें गोपालगंज जिले के वेबसाईट www.gopalganj.bih.nic.in पर देखा जा सकता है, एवं अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय जिला परिषद गोपालगंज से प्राप्त किया जा सकता है।

ह0/—

उप विकास आयुक्त—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, गोपालगंज।

ज्ञापांक/दिनांक

प्रतिलिपि :- विज्ञापन प्रबन्धक, दैनिक जागरण/प्रभात खबर/हिन्दुस्तान को दैनिक समाचार पत्र के साईज 7 x 10 cm. में विज्ञापन प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/—

उप विकास आयुक्त—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, गोपालगंज।

ज्ञापांक 717...../दिनांक 30/12/17.. /

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि संलग्न निविदा आमंत्रण सूचना को गोपालगंज जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा किया जाय।

27/12/17
उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, गोपालगंज।
26/12/17

जिला परिषद, गोपालगंज ।

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को निविदा द्वि-लिफाफा में अर्थात् वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा स्पष्ट रूप से लिफाफे के उपर अंकित करते हुए सीलबन्द लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा ।
2. निविदा दाता को संस्था का निबंधन प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. निविदा दाता को पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. निविदादाता को पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न विवरणी जमा करना अनिवार्य होगा ।
5. निविदादाता को अंकेक्षित (Audited) बैलेन्स सीट संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसमें रिटर्न दाता का टर्न ओवर प्रत्येक वर्ष 50.00 लाख रु0 से कम नहीं होना चाहिए ।
6. पंचायत सरकार भवन में उपयोग किये जानेवाले उपस्कर गोदरेज/फीदरलाईट/जीकेन/विप्रो/फीनेक्स या इसके समतुल्य संस्था का जिन्हे ISO 9001/ISO14001/ISO18001@BIFMA and green Building with NSIC से निबंधित होना अनिवार्य होगा ।
7. निविदादाता को सुरक्षित राशि के (Earnest Money Deposit) के रूप में बैंक ड्रॉफ्ट 50000.00 रु0 (Refundable) एवं निविदा व्यय के रूप में मो0 2000.00 रु0 (Non Refundable) का अलग-अलग बैंक ड्रॉफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा । बैंक ड्रॉफ्ट संबंधित कार्यालय प्रधान उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद गोपालगंज के नाम से देय होगा ।
8. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ-पत्र मूल में संलग्न कर जमा करना अनिवार्य होगा ।
9. निविदादाता को आपूर्ति किये जानेवाले उपस्कर का कैंटलॉग उपलब्ध करना अनिवार्य होगा ।
10. निविदादाता को सरकारी कार्यालय/अर्द्धसरकारी कार्यालय/स्थानीय निकायों में कम से कम 25.00 (पच्चीस) लाख रु0 का उपस्कर आपूर्ति किये जाने से संबंधित कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
11. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त उपस्कर का अधिष्ठापन संबंधित पंचायत सरकार भवन में करना अनिवार्य होगा । इसके लिए किसी प्रकार का अधिष्ठापन शुल्क एवं भाड़ा अलग से देय नहीं होगा ।
12. निविदादाता को निविदा में संलग्न कागजातों का अनुक्रमणिका (इन्डेक्स) सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
13. निविदादाता को तकनीकी निविदा का प्रति पृष्ठ स्व-अभिप्रमाणित कर देना अनिवार्य होगा ।
14. निविदादाता को प्रत्येक सामग्री का प्रति इकाई दर प्रतिष्ठान/कम्पनी का नाम स्पष्ट रूप से लिखित रूप में उल्लेखित करना अनिवार्य होगा ।
15. निविदा उपस्करों के चयन/दर निर्धारण का आदेश निर्गत करना एवं राशि भुगतान पर निर्णय संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा ही किया जायेगा ।
16. निविदादाता को निविदा के उपरान्त स्वीकृत न्यूनतम दर वाले निविदादाता के द्वारा पंचायत सरकार भवनों में आपूर्ति/अधिष्ठापन किये गए उपस्करों का कम से कम एक साल का गारन्टी/वारंटी के साथ उनमें किसी प्रकार के त्रुटि होने पर रख-रखाव/मरम्मत किया जाना अनिवार्य होगा ।
17. प्रकाशित निविदा अथवा स्वीकृत निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

उप विकास आयुक्त-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

जिला परिषद, गोपालगंज ।


1*	Name of Bidder			
2	Address of the Bidder with e-mail id.			
S.N.	Products	Qty	Per/Unit	Amount (Inclusive all Taxes)
Supplying fitting and installing Free Standing Table for Mukhiya & Panchayat Sachiv Chamber				
A	SEAT/BACK ASSEMBLY; The seat and back are made up of 1.2 cm thick hot pressed plywood, upholstered with fabric and moulded polyurethane foam with PVC lipping all around. The back foam is designed with contoured lumbar support for extra comfort. The chair is available in four models BACK SIZE : 49.0 cm (W) x 47.0 cm (H) POLYURERTHANE FOAM : The polyurethane foam is moulded with density = 45/-2 Kg/m3 and Hardness = 20+/-2 on Hampden machine at 25% compression. ARMRESTs : The armrest tops are injection moulded from black polypropylene. They are fitted to tubular armrest supports made of Dia 2.54 cm (1") x 14 BG M.S.E.R.W tube and black powder coated. The tubular armset supports hold together the seat and back. CENTRE PIVOT MECHANISM: The centre pivot mechanism is designed with the following features : 360deg revolving type. 17deg maximum tilt on pivot at centre. Tilt tension adjustment. Upright locking	4		
Supplying fitting and installing Large Table for Mukhiya and Panchayat Sachiv				
B	Table size 1665Wx900Dx750H (mm) made up of 18mm prelaminated board duly sealed with 2 mm PVC beading on all sides. Understructure made up of C frame with CRCAMS sheet of 0.9 mm thick, tublar frame of MS ERW round tube of dia 25.4mm x 1.2mm thick, Modesty panel made up of 1mm thick CRCAMS sheet. Storage made up of three drawer unit on right and two drawer system on left side of the table with 0.5mm thick CRCAMS sheet of overall size 355.5 W x 559D x 433.5H (mm)	4		
Supplying fitting and installing Visitor Chair				
C	SEAT/BACK ASSEMBLY; The seat and back are made from chemically treated and seasoned wood, uholstered with plywood, black leather-cloth, and U-foam *BACK SIZE :46.0 cm (W)x27.0cm (H) *SEAT SIZE : 46.0cm(W)x40.0cm (D). ARMREST TUBE : The Armrest tube is made of M.S.E.R.W tube dia 2.54 cm. (1")x16BG. thick and powder coated. ARMREST : The armrest is gas-assisted injection moulded from black polypropylene. UNDERSTRUCTURED ASSEMBLY : The understructure assembly is a cantilever type frame made dia 2.54cm (1")x 14BG M.S.E.R.W tube and black powder coated.	12		

[Handwritten signatures]


[Handwritten checkmark]

Supplying fitting and installing Free Standing Table for Conference Room			
	Laminated Work surface of thickness 25mm+-1.5mm (25mm MDFOSR As per is 12406+0.6mm post laminated on top surface and balancing laminate on bottom surface) with PVC edge lipping. The work surface has round corners. Nickel chrome plated squeeze leg made from 50.8 x 1.6mm thick MS tube. Leg assembled together with a plastic glide at bottom and a power coated leg connector made from Aluminium Alloy top. Dimensions : 4200mm(W) x 1200mm (D) x 750mm (H)	2	
Supplying fitting and installing Almira			
E	Product Size : Plain (45)-916 mm (W)x 1981mm(H). Construction and Materials & Welded construction. 0.8mm thick CRCA for back, Shelf & 0.9mm thick CRCA for all other components. Configuration (Door) : Full height steel Hinged Door. Locking & handle : Mazak handle : 3 way locking mechanism with shooting bolt arrangement shelving: Height wise Adjustable Shelf Mounting. Uniformly Distributed Load Capacity per each full shelf is 80 Kg maximum. Plain 45:4 nos of adjustable full shelves. Leveler : M10 screw type leveler with hex plastic base. Finish: Epoxy Polyester Powder coated to the thickness of 50 microns (+/-10)	2	
F	Supplying Plastic chairs for Conference Table of ISO Mark	30	
G	Supplying Fire extinguisher of ISO Mark	1	

[Handwritten signatures]



17/5



CONFERENCE TABLE

6/12/04
6/15/04